



Pistola CM 100

Sistema di atomizzazione ad aria

Pressione

Consumo

CM100 G	2.5 BAR	188 l/min.
CM100 S	2.5 BAR	174 l/min.
CM100 P	3 BAR	310 l/min.

Dati tecnici	CM100 G	CM100 S	CM100 P
Compressore minimo:	2 cv.	3 cv.	2 cv.
Ugelli disponibili:	Vedi quadro combinazioni	Vedi quadro combinazioni	Vedi quadro combinazioni
Corpo:	Alluminio stampato e anodizzato	Alluminio stampato e anodizzato	Alluminio stampato e anodizzato
Qualità di finitura:	Alta	Alta	Alta
Overspray:	Basso	Basso	Basso
Pressione max. entrata aria:	5 bar.	5 bar.	5 bar.
Temperatura max. di lavoro:	50°	50°	50°
Peso:	700 gr.	1040 gr.	590 gr.
Entrata aria:	Raccor. ¼ Maschio	Raccor. ¼ Maschio	Raccor. ¼ Maschio
Alimentazione prodotto:	Gravità	Aspirazione	Pressione



Ugelli disponibili:
Da 0,8 fino a 2,8



Porta filtro
lamellare

Concessionario:

WWW.CMSPRAY.IT

CMSPRAY@CMSPRAY.IT

Tel. +39(0)422 398768

Fax +39(0)422 398594

Carbonera (TV) ITALY