

SISTEMI PLURICOMPONENTI



Power supply:	230 V./50Hz
• Protection:	16 A
• Software:	Siemens S7
• Recipes which can be set:	1 / optional 5 paints and 2 hardener
• Attachable parameter:	mixing ratio, pot life
• Adjustable Flushparameter:	Flush A-Side, Flush B-Side
• Mixing ratio:	1:1 to 20:1 (optional till 100:1)
• Recorded alarm messages:	200 max.
• Mixing exactness:	better 3%
• Hardware:	1 control cabinet with Touchpad and Display can be calibrated
• K-Factor:	can be calibrated
• Mixing tolerance:	can be adjusted



TOUCH SCREEN



Sistemi per la miscelazione automatica di prodotti bi-componenti con differenti percentuali di catalisi. Nessuno spreco, affidabili, facili da utilizzare, ideali sia per applicazioni manuali che automatiche. Limitata manutenzione, sicurezza nella miscelazione dei prodotti, grazie alla tolleranza minima di errore. Possibilità di utilizzo anche con prodotti base acqua.

Ambiente di verniciatura pulito, diminuzione dei consumi e risparmio nei costi, riduzione emissioni VOC.

Concessionario:

WWW.CMSPRAY.IT

CMSPRAY@CMSPRAY.IT

Tel. +39(0)422 398768

Fax +39(0)422 398594

Carbonera (TV) ITALY