

RISCALDATORE

Serie Fenix

- **Approvato EEx**
- **Ideale per materiali viscosi**
- **Ideale per vernici a base acqua**
- **Possibilità di applicare alti spessori**
- **Temperatura costante della vernice**
- **Risparmio di solvente**
- **Miglioramento della qualità di finitura**
- **Migliori condizioni di lavoro**
- **Nessuna manutenzione**
- **Versione atex**

Caratteristiche	FENIX
Altezza	440 mm
Larghezza	220 mm
Profondità	190 mm
Voltaggio	220 volts/50/60 Hz
Corrente	16 amps
Consumo	2,250 watts
Max. pressione	250 bar
Max. temperatura	100°
Portata	72 l/h



Il riscaldatore Fenix può essere applicato a tutti i sistemi di verniciatura. Rende la vernice più fluida, limita l'uso di solvente, favorisce l'evaporazione dal supporto, aumenta la velocità di essiccazione. Ottimo per vernici a base acqua o monocomponente, permette di applicare film con spessore più elevato e migliore qualità superficiale.

Concessionario:

WWW.CMSPRAY.IT

CMSPRAY@CMSPRAY.IT

Tel. +39(0)422 398768

Fax +39(0)422 398594

Carbonera (TV) ITALY