



# POMPE PRO A PISTONE

## CARATTERISTICHE :

Voltaggio / Frequenza: 220-240V / 50Hz, 220v/60hz

- \* Motore con magnete permanente: 1.2HP 900w
- \* Pressione regol. da 0 a Max 220bar / 3200psi
- \* Dimensione ugello: da 0.013", fino a 0.023",  
( da 513, 523 airless tips)
- \* Max. dimensione ugello DP6495: 0.025" (525 tip)
- \* Portata max mod. DP6495 airless: 2.5 L / min
- \* Viscosità prodotto: inferiore a 120s
- \* Lunghezza standard delle tubazioni: 15M
- \* Lunghezza massima utilizzabile: 60 metri
- \* Pressione d'esercizio: 220bar
- \* DP6495 peso: G.W.: 22KGS; N.W.: 20KGS



- Pitture murali
- Ignifuganti
- Zincanti inorganici
- Guaine bituminose
- Smalti
- Epossidici
- Epossivinilici
- Elastomeri



**Nuova serie di pompe PRO a pistone elettriche per edilizia ed usi gravosi. Ideale per l'applicazione di idropitture senza diluizione, impermeabilizzanti, vernici ad alta viscosità. Versione con motore elettrico. Grande portata, minima manutenzione.**

Concessionario:

**WWW.CMSPRAY.IT**

**CMSPRAY@CMSPRAY.IT**

**Tel. +39(0)422 398768**

**Fax +39(0)422 398594**

**Carbonera (TV) ITALY**