



POMPE PROMAG IDRAULICHE A PISTONE

CARATTERISTICHE :

- MOTORE ELETTRICO PORTATA: 4,73 LPM
- MOTORE SCOPPIO PORTATA: 8,14 LPM
- CICLI PER GALLONE: 55
- LIVELLO DI RUMOROSITA' A NORME CE (75 DB)
- PRESSIONE MASSIMA : 3300 PSI
- DIAMETRO MASSIMO FORO UGELLO DI POLVERIZZAZIONE: 0,48" (1 PISTOLA)
- VERSIONE ELETTRICA: MAX 3 PISTOLE
- VERSIONE SCOPPIO: MAX 4 PISTOLE



- Pitture murali
- Ignifuganti
- Zincanti inorganici
- Guaine bituminose
- Smalti
- Epossidici
- Epossi-vinilici
- Elastomeri



Nuova serie di pompe PROMAG idrauliche per edilizia ed usi gravosi. Ideale per l'applicazione di idropitture senza diluizione, stucchi in pasta pronti all'uso per cartongesso, impermeabilizzanti, vernici ad alta viscosità. Versione con motore elettrico od a scoppio rapidamente intercambiabili. Grande portata, minima manutenzione, possibilità di lavorare con più pistole contemporaneamente.

Concessionário:

WWW.CMSPRAY.IT

CMSPRAY@CMSPRAY.IT

Tel. +39(0)422 398768

Fax +39(0)422 398594

Carbonera (TV) ITALY