





# PISTOLA

## Airless + Aria

### Serie AA



Dimensioni	251 x 177 x 49 mm
rel.umidità di lavoro	35 - 90 %
Temperatura di conservazione	10 - 40 °C
rel. Umidità di conservazione	35 - 90 %
Temperatura di trasporto	10 - 40 °C
rel.umidità di trasporto	35 - 90 %
ATEX Marking	Ex II 2G T60°C X
Qualità aria compressa ISO 8573-1	1:4:1
Larghezza spruzzo SB 50%	50 - 510 mm
Distanza di spruzzatura	250 - 300 mm
Operatività	manuale
Pressione	250,0 bar
Pressione di collegamento	3626,0 psi
Pressione d'esplosione	1000 bar
Viscosità	< 4000 mPa.s
Temperatura media di lavoro	< 60 °C
Connessione in uscita	1/4" NPSM / M16x1,5
Flusso medio, max.	180 - 3500 ml/min
Materiale a contatto con il prodotto	Acciaio inox
Materiale guarnizioni	PTFE



***Pistola a media pressione con atomizzazione airless ed aria supplementare per la regolazione del ventaglio e l'uniformità della spruzzatura. Pratica, maneggevole, morbida nella distensione del prodotto. Ideale l'utilizzo con pressioni da 80 a 150 bar.***

Concessionario:

**WWW.CMSPRAY.IT**

**CMSPRAY@CMSPRAY.IT**

**Tel. +39(0)422 398768**

**Fax +39(0)422 398594**

**Carbonera (TV) ITALY**