

POMPE IDRAULICHE A PISTONE



- Pitture murali
- Ignifuganti
- Zincanti inorganici
- Guaine bituminose
- Smalti
- Epossidici
- Epossi-vinilici
- Elastomeri



Portata:

Ugello Massimo a 170 bar

Ugello massimo a 170 bar

con 2 pistole Ugello massimo a 170 bar

con 3 pistole Pressione Massima

Peso Versione Carrello basso

Lunghezza massima tubo

Potenza Motore

Cicli per litro

6.74 lpm (8.14 lpm)

0.43" (0.48")

0.33" (0.36")

0.23" (0.26")

228bar

74,8 Kg (67,6 Kg)

120 Mt.

2.2 Hp (5.5 Hp Honda)

14

6.14 lpm (6.14)

0.39" (0.43")

0.25" (0.28")

0.19" (0.22")

228bar

63 Kg (59 Kg)

120 Mt.

2.2 Hp (4 Hp Honda)

23



Nuova serie di pompe idrauliche a pistone elettriche od a scoppio per edilizia ed usi gravosi. Ideale per l'applicazione di idropitture senza diluizione, impermeabilizzanti, vernici ad alta viscosità. Grande portata, minima manutenzione.

Concessionario:

WWW.CMSPRAY.IT

CMSPRAY@CMSPRAY.IT

Tel. +39(0)422 398768

Fax +39(0)422 398594

Carbonera (TV) ITALY